



SPA701Z

Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	30 kA
--	-------

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
--	-------

Blitzimpulsstrom I _{imp} (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	7,5 kA, 30 kA
--	---------------

Netzform

Netzform	TN-S, TT
----------	----------

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene, Schraubanschluss
--------------	---------------------------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1,50
---------------	------

Spannung

Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	255 V
--	-------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
---	-------------

Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	211 mm
------	--------

Breite	26,70 mm
--------	----------

Tiefe	89 mm
-------	-------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1, T2, T3
------------------------------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------	----------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35,0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 50,0 mm ²
Anschlussquerschnitt Signalkontakt	0,25 - 4,0 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------